



Thales ARTEMA portable



Переносной DECT терминал с ПИНпадом



Thales ARTEMA portable

Переносной DECT терминал с ПИНпадом



Беспроводной и функциональный

Переносной DECT терминал ARTEMA предоставляет розничным торговцам и ресторанам беспроводное интерактивное решение для обслуживания клиентов. Его необычайная надежность удовлетворяет жестким эксплуатационным требованиям, характерным для этого сектора торговли и обслуживания.

Безопасность при радиопередаче

Стандарт DECT гарантирует абсолютно безопасную передачу информации с находящегося в руке устройства на базовую DECT станцию в частотном диапазоне 1880-1900 Мгц. Базовая станция передает информацию стандартной наземной сети при помощи быстродействующего встроенного модема или модуля ISDN. Интегрированный ПИНпад поддерживает обработку всех видов кредитных и дебетовых карточек, а также электронных кошельков.

Гибкая конфигурация

Стандарт DECT позволяет каждой базовой станции поддерживать несколько "переносных" устройств, и каждое "переносное" устройство может связываться с любой базовой станцией в местах, где имеется несколько кассовых



мест.

Удобство в работе

Терминал имеет эргономичный дизайн и легко помещается в Вашей ладони. Встроенный термопринтер и обеспечивает высокие требования по скорости и качеству печати чеков. Система загрузки бумаги позволяет заменить бумажный рулон так же легко,

как пленку в фотоаппарате.

Программное обеспечение и обслуживание

Терминал ARTEMA фирмы Thales имеет 32-разрядный RISC-процессор, что открывает новые возможности по скорости и производительности. Все семейство ARTEMA имеет единую систему разработки, обеспечивающую широкие возможности для разработки приложений.

Минимизация будущих расходов на сопровождение

Терминал ARTEMA имеет развитую систему средств дистанционной диагностики, сопровождения, загрузки параметров и программного обеспечения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Artema Portable

Размеры (длина, ширина и высота в мм): 240 x 90 x 65

Вес: 700 г

Память: флэш 4 МБ
(макс.8МБ)/статическое ОЗУ 256 КБ

Процессор: 2 32-разрядных RISC-процессора (терминал + ПИНпад)

Принтер:

- Термопринтер (12 строк в сек.), с возможностью печати графики
- Упрощенная загрузка бумаги

Графический дисплей: 132 x 40 пикселей, подсветка

ПИНпад: 17 клавиш, имеющих эргономичный дизайн, подсветка

Устройство считывания карточек:

- 2-х дорожечное рычажное устройство считывания магнитной полосы (дорожки ISO 2+3 или 1+2)
- Устройство считывания вставляемой микропроцессорной карточки ISO/IEC 7816/1-3
- 4 съемных соединения (SAM)

Интерфейсы: интерфейс RS 232 до 115 кб/с

Интегрированный ПИНпад:

- Процессор: 32-х разрядный RISC-процессор
- Память емкостью 1 МБ (стандарт)
- Возможность полной загрузки из главной системы
- Криптография: DES/Тройной DES / RSA

Базовая станция:

Размеры (длина, ширина и высота в мм): 230 x 130 x 55

EDI (интегрированный) : модем V.34
ISDN

Интерфейсы:


- интерфейс с кассовым терминалом (RS 232)
- внешний EDI (RS 232)
- зарядное устройство для второго модуля питания

Имеющиеся аксессуары:

- запасной модуль питания
- мягкий чехол и ремешок

Сертификация

- EMV сертифицирован



Официальный дистрибьютер THALES в России и СНГ - компания Bull

Россия, Москва 123557, Электрический пер. 3 стр.3 под. 3 Тел. +7 095 253 4201, +7 095 253 9713 Факс. +7 095 956 9098 E-mail: sales@bull.ru